

	M007.4204.К	П008.4204.Б	П009.4204.К	M001.4208.К	П002.4208.Б	П003.4208.К
	M007.4204.К.БП			M001.4208.К.БП		
Исполнение	металлический шкаф (IP65), коммутатор в корпусе	пластиковый распределительный шкаф (IP55), коммутатор без корпуса	пластиковый щит (IP65), коммутатор в корпусе	металлический шкаф (IP65), коммутатор в корпусе	пластиковый распределительный шкаф (IP55), коммутатор без корпуса	пластиковый щит (IP65), коммутатор в корпусе
Порты RJ-45 с PoE 10/100Base-TX	4	4	4	8	8	8
Порты RJ-45 без PoE	Нет	Нет	Нет	2 Uplink 10/100/1000T	2 Uplink 10/100/1000T	2 Uplink 10/100/1000T
Оптические порты	2 порта 100SFP	2 порта 100SFP	2 порта 100SFP	2 порта 100/1000 Dual Speed SFP	2 порта 100/1000 Dual Speed SFP	2 порта 100/1000 Dual Speed SFP
Встроенный ИБП	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Да			Да		
Встроенный оптический кросс	Да	Нет	Да	Да	Нет	Да
Стандарт PoE	IEEE 802.3af/at	IEEE 802.3af/at	IEEE 802.3af/at	IEEE 802.3af/at	IEEE 802.3af/at	IEEE 802.3af/at
Мощность PoE на порт	Поддерживает 15 Вт и 30 Вт	Поддерживает 15 Вт и 30 Вт	Поддерживает 15 Вт и 30 Вт	Поддерживает 15 Вт и 30 Вт	Поддерживает 15 Вт и 30 Вт	Поддерживает 15 Вт и 30 Вт
Макс. потреб. мощность	120Вт	120Вт	120Вт	240Вт	240Вт	240Вт
Климат	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
Рабочая температура	-40...+60	-40...+60	-40...+60	-40...+60	-40...+60	-40...+60
	-40...+60			-40...+60		
Размеры, мм	300x400x210	310x240x110	400x500x175	300x400x210	310x240x110	400x500x175
	500x400x220			500x400x220		
Масса, кг	5 - 9 кг	3,5 кг	5 кг	5 - 9 кг	3,5 кг	5 кг

	M004.5408.K	П005.5408.Б	П006.5408.К	M010.5416.К	П011.5416.Б	П012.5416.К
	M004.5408.К.БП			M010.5416.К.БП		
Исполнение	металлический шкаф (IP65), коммутатор в корпусе	пластиковый распределительный шкаф (IP55), коммутатор без корпуса	пластиковый щит (IP65), коммутатор в корпусе	металлический шкаф (IP65), коммутатор в корпусе	пластиковый распределительный шкаф (IP55), коммутатор без корпуса	пластиковый щит (IP65), коммутатор в корпусе
Порты RJ-45 с PoE 10/100Base-TX	8	8	8	16	16	16
Порты RJ-45 без PoE	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Оптические порты	4 порта 1000M SFP	4 порта 1000M SFP	4 порта 1000M SFP	4 порта 100/1000M SFP	4 порта 100/1000M SFP	4 порта 100/1000M SFP
Встроенный ИБП	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Да			Да		
Встроенный оптический кросс	Да	Нет	Да	Да	Нет	Да
Стандарт PoE	IEEE 802.3af/at	IEEE 802.3af/at	IEEE 802.3af/at	IEEE 802.3af/at	IEEE 802.3af/at	IEEE 802.3af/at
Мощность PoE на порт	Поддерживает 15 Вт и 30 Вт	Поддерживает 15 Вт и 30 Вт	Поддерживает 15 Вт и 30 Вт	Поддерживает 15 Вт и 30 Вт	Поддерживает 15 Вт и 30 Вт	Поддерживает 15 Вт и 30 Вт
Макс. потреб. мощность	240Вт	240Вт	240Вт	240Вт	240Вт	240Вт
Климат	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
Рабочая температура	-40...+60	-40...+60	-40...+60	-40...+60	-40...+60	-40...+60
	-40...+60			-40...+60		
Размеры, мм	300x400x210	310x240x110	400x500x175	300x400x210	310x240x110	400x500x175
	500x400x220			500x400x220		
Масса, кг	5 - 9 кг	3,5 кг	5 кг	5 - 9 кг	3,5 кг	5 кг